





WORKLIGHT PRO 150

závěsné svítidlo, 150 cm, 4000 K, DALI, Touch, bílá

Nový model WORKLIGHT PRO je ztělesněním vysokého výkonu na pracovišti: závěsné svítidlo ovladatelné pomocí DALI je optimálně přizpůsobeno aktualizované normě DIN EN 12464:2021. Se svou neoslňující (UGR<19) světelnou účinností 127 lm/W, barevnou teplotou 4000 K a vylepšeným nepřímým světelným výkonem nabízí vše, co potřebujete pro ergonomickou práci. K tomu ještě přistupuje stmívatelnost a dlouhá životnost 50 000 hodin, díky nimž je kancelářské závěsné svítidlo tím, čím je: věrným členem SLV, který podpoří vaši vlastní produktivitu.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007472
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Primární jmenovité napětí	200-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1400 mA
Třída ochrany	I
Příkon	59 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	37
Počet svítidel na LS C16A	37
Úroveň rozběhového proudu	5.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	148 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	7200 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin

Světelného Zdroje

1807477	
1807478	

Úhel záření	80 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	150 cm
Výška	24 cm
Hloubka	3.28 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	6 kg
Celková hmotnost	6.42 kg
BIG WHITE strana	287