




KADUX

stropní zápuštěné svítidlo, 3000 K, 38°, IP 20, čtvercové, černá

Nová generace řady KADUX se objevuje v robustním krytu svítidla s atraktivním čtvercovým vzhledem. Jednoplamené zápuštěné stropní svítidlo s výkonem 103 lm/W vydává ještě účinnější, teplé bílé světlo (3000 K), které je s CRI nad 90 mimořádně barevně neutrální a stmívatelné. Ideální pro použití v obchodech, hotelech a restauracích – a díky přímému připojení na síťové napětí 230 V se rychle a snadno instaluje.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007551
Otočné nebo výkyvné	tiltable
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	7.5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	149
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	33 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	770 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá

Světelného Zdroje

1168456		CRI	90
		Data LXXBXX	L80B10
		Životnost	50000 h
		Risk Group	1
		Délka	9 cm
		Šířka	9 cm
		Výška	8.3 cm
		Hmotnost netto	0.35 kg
		Celková hmotnost	0.374 kg
		Tvar výřezu	čtvercové
		Vestavná délka	8 cm
		Vestavná šířka	8 cm
		Vestavná hloubka	8 cm
		BIG WHITE strana	213