



Solární světlomety Ledinaire

BVP085 LED18/840

Solární světlomety Ledinaire, 13 W, 1820 lm, 4000 K, CRI80, IR dálkové, Symetrická, IP65

Nainstalujte jej všude, již žádný účet za energii. Tato řada světlometů Ledinaire je napájena solárním panelem a integrovanou baterií. Dálkové ovládání umožňuje zapínat či vypínat světlo a vybírat si mezi různými dobami svícení a možnostmi stmívání. Tato řada se vyznačuje vysokou kvalitou Philips za konkurenceschopnou cenu. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Varování a bezpečnost

- Kvůli ochraně životnosti baterie nebude světlomet fungovat a baterie se nebude nabíjet, když je teplota nižší než 0 °C
- Optimální nabíjení baterie při vystavení jasnému slunci
- Likvidace na konci životnosti: Baterie musí být vyjmuta odborníkem

Údaje o produktu

Obecné informace		Třída snadnosti servisu	
Kód řady svítidel	LED18S [LED Module, system flux 1800 lm]	Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu	
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Montáž	
Včetně předřadníku	Ano	Nástěnné	
Průchozí drátování	-	Světelné technické	
Typ systému světelného zdroje	LED system in flux	Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Vrstva	Hodnota	Světelný tok	1 820 lm
Třída nebezpečí výbušnosti	-	Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	27°
Vestavěné ovládání	Profil solární regulace verze 1		

Solární světlomety Ledinaire

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	140 lm/W
Sytá červená (R9)	<50
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev (CRI)	80
Vyzařovací úhel světelného zdroje	114 stupňů
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Velmi široký paprsek
Typ optického krytu	Sklo
Divergence světelného paprsku svítidla	114°
Venkovní typ optiky	Symetrická

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	3 V
Frekvence sítě	0 Hz
Náběhový proud	0 A
Doba náběhového proudu	0 ms
Spotřeba energie	13 W
Účinník (zlomek)	1
Připojení	Třípólový vodotěsný externí plug-in konektor
Kabel	2x 0,75 mm²
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	0 až +50 °C
------------------------	-------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Předřadník integrovaný na desce LED (DoB)
Ovládací rozhraní	IR dálkové
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Sklo
Fixační materiál	Ocel
Barva těla	Šedá
Montážní přípravek	Prostřednictvím konzoly ve tvaru U, pod úhlem, univerzální instalace
Tvar optického krytu / čočky	Rovný
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Vymazat
Úprava reflektoru	Vysoce lesklý reflektor
Celková délka	220 mm
Celková šířka	232 mm
Celková výška	60,4 mm

Účinná vystavená plocha	0,04 m²
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	60 x 232 x 220 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06 [1 J]
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	1.5/1.5 kV
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída III
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Záruční lhůta	2 roky
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.313,0.334) SDCM<=5
Tolerance spotřeby energie	+/-5%
Počáteční tolerance indexu barevného podání	-2

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	10%
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení

Objednací název produktu	BVP085 LED18/840
Celý název výrobku	BVP085 LED18/840
Full EOC	872016975200999
Objednací kód	75200999
Číslo materiálu (12NC)	911401881802
Číslování SAP – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	2,830 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169752009
Číslování SAP – balení v krabici	5
Pouzdro – EAN/UPC	8720169752085

Solární světlomety Ledinaire

Rozměrové výkresy

