

LED svítidlo Office 6262 UGR Backlit, 40W, 3000K, bílé, bez driveru

Kód produktu: **ML-413.555.32.8**Typ produktu: **OF6262UGR-BL-40W3000K-W**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED panelové svítidlo 40W, bílý rám, IP20, 3000K-teplá bílá, světelný tok 4200lm, vyzařovací úhel 90°, CRI 90, životnost až 100.000h, 620x620x28mm, materiál hliník/plast, prizmatický difuzor (UGR<19), bez driveru (vstup DC 1050mA), stmívatelné dle zvoleného driveru



Panelové LED svítidlo **Office** o výkonu 40 W vytváří světelný tok 4200 lm. Design svítidla ho předurčuje pro použití jak v obchodních, tak i obytných nebo administrativních prostorech.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 100000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je teplé bílý** o teplotě chromatičnosti 3000 K s indexem barevného podání CRI 90.

Konstrukce

Rám svítidla je hliníkový, bílý, o rozměru 620x620 mm a výšce 28 mm. Plastový **prizmatický difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 90°. Jas difuzoru je jednotlivý bez tmavších míst.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **montáž do rastrového podhledu** v suchých interiérech.

Připojení

Svítidlo je dodáváno bez předřadníku, který je nutno v rámci příplatkového příslušenství dokoupit, a to v závislosti na požadovaném způsobu ovládání, resp. stmívání. Svítidlo nelze provozovat bez příslušného předřadníku. Předřadník se připojuje na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz.

Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: [Ne](#)Vhodné pro vestavnou montáž: [Ano](#)Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro stropní montáž: [Ne](#)Nastavitelnost: [Nenastavitelné](#)S pohybovým čidlem : [Ne](#)Se senzorem osvětlení: [Ne](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Se světelným zdrojem: [Ano](#)Materiál pouzdra: [Hliník](#)Barva krytu: [Bílá](#)Materiál difuzoru: [Plast prizmatický](#)Druh napětí: [DC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: [20 - 37](#)LED jmenovitý proud při napájení zdrojem konst. proudu [mA]: [1050](#)Šířka [mm]: [620](#)Výška / hloubka [mm]: [28](#)Délka [mm]: [620](#)

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-

1: [Ano](#)

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem

možné: [Ne](#)Úhel vyzařování (°): [90](#)Barva světla: [teplé bílý WW](#)Barevná teplota [K]: [3000](#)Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)Provozní jednotka součástí: [Ne](#)Reflektor: [Žádný](#)Distribuce světla: [Difuzor \(čochka/optika/panel\)](#)Rozložení světla: [Symetrický](#)Vyzařovací úhel: [Rozptýlený svazek](#)Výstup světla: [Přímý](#)Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [E](#)Záruka McLED [M]: [60](#)EAN: [8595607158558](#)Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: [100000](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [III](#)

Jmenovitá okolní teplota podle IEC62722-2-1 [°C]:

[-20 - 40](#)Max. celkový příkon [W]: [40](#)Převládající barva světla: [Bílá](#)Index podání barev CRI: [90](#)Jmenovitý světelný tok [lm]: [4200](#)

