




ABRIDOR

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, HYBRID, 2200/2700K, max. 6,8W, matná antracitová barva.

Rodina venkovního hybridního osvětlení ABRIDOR nabízí všestranné a energeticky účinné řešení s automatickým přepínáním mezi solární a síťovou energií: Ve slunečných oblastech může svítidlo fungovat celoročně pouze na solární energii, zatímco v méně slunečných oblastech lze připojit také k síťovému napětí 230 V. Svítidlo s solárním panelem funguje i bez připojení k elektrické síti, přičemž baterie jsou nabíjeny přes panel. Je certifikováno podle stupně krytí IP65, odolné vůči mořskému vzduchu a vybaveno T-konektorem. Tři režimy zajišťují optimální a energeticky účinný provoz.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008542
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 07
Rázová pevnost	2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Počet propojení	80
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	380 mA
Třída ochrany	I
Příkon	6.8 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Počet svítidel na LS B16A	200
Počet svítidel na LS C16A	200
Úroveň rozběhového proudu	6.9 A
Doba trvání rozběhového proudu	68 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	50 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.001
Lumen	600/650 lm
Teplota barvy světla	2200/2700 Kelvin

Barva	matná antracitová
CRI	80
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	30000 h
Šířka	19.6 cm
Výška	16.8 cm
Hloubka	17.2 cm
Hmotnost netto	1.68 kg
Celková hmotnost	3.5 kg