




DOWNLIGHT C

150 8/14/20W 930 IP54

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky úsporná a funkční osvětlení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vlhkoměrných svítidel až po halogenové reflektory - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem ceny a výkonu. Mezi ně patří vestavěné svítidlo DOWNLIGHT C, které je ideální pro všeobecné osvětlení v komerčních prostředích. Jsou k dispozici ve dvou různých průměrech otvoru (150 mm a 200 mm) a nabízejí teplotu barev 3000K nebo 4000K. K dispozici je variant s On/Off funkcí se spínaným výkonem nebo variantou řízenou systémem DALI. S jejich podporovanou energetickou účinností a světelným výkonem až 3 100 lm zažijete udržitelné osvětlení v komerčním prostoru.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008621
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Počet propojení	36
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200/350/500 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8 W
Teplota prostředí	70 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	36
Počet svítidel na LS C16A	60
Úroveň rozběhového proudu	16 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	950/1550/2250 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22

Životnost	70000 h
Výška	8.6 cm
Průměr	17.6 cm
Hmotnost netto	0.5 kg
Celková hmotnost	0.6 kg
Vestavná hloubka	9 cm
Vestavný průměr	15.5 cm