




DOWNLIGHT C

200 8/16/24W 930 IP54

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinná a funkční osvětlení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vlhkosti odolných svítidel po průmyslové reflektory - naše vysoká kvalita produktů přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem ceny a výkonu. Mezi ně patří vestavěné svítidlo DOWNLIGHT C, ideální pro všeobecné osvětlení v komerčních prostředích. Jsou k dispozici ve dvou různých průměrech otvoru (150 mm a 200 mm) a nabízejí barevnou teplotu 3000K nebo 4000K. K dispozici je varianta On/Off se spínatelným výkonem systému a varianta řízená systémem DALI. S jejich dotovatelnou energetickou účinností a světelným výkonem až 3 100 lm zažijete udržitelné osvětlení v komerčních prostorách.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008623
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Počet propojení	33
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200/400/600 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8 W
Teplota prostředí	70 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	33
Počet svítidel na LS C16A	57
Úroveň rozběhového proudu	16 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	1000/1900/2850 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22

Životnost	70000 h
Výška	9.6 cm
Průměr	22.6 cm
Hmotnost netto	0.7 kg
Celková hmotnost	0.8 kg
Vestavná hloubka	10 cm
Vestavný průměr	20.5 cm