




DOWNLIGHT C

200 8/16/24W 940 IP54

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější technologií LED nabízíme energeticky úsporná a funkční osvětlení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vlhkostních svítidel po průmyslová světla - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem ceny a výkonu. Mezi ně patří vestavěné svítidla DOWNLIGHT C, která jsou ideální pro všeobecné osvětlení v komerčních prostředích. Jsou k dispozici ve dvou různých průměrech (150 mm a 200 mm) a nabízejí teplotu barev 3000K nebo 4000K. K dispozici je varianta s vypínáním a nastavitelným výkonem systému, stejně jako varianta ovladatelná pomocí systému DALI. S jejich dotovatelnou energetickou účinností a světelným výkonem až 3 100 lm zažijete udržitelné osvětlení v komerčním prostoru.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008624
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Počet propojení	33
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200/400/600 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8 W
Teplota prostředí	70 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	33
Počet svítidel na LS C16A	57
Úroveň rozběhového proudu	16 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	1080/2050/3100 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22

Životnost	70000 h
Výška	9.6 cm
Průměr	22.6 cm
Hmotnost netto	0.7 kg
Celková hmotnost	0.8 kg
Vestavná hloubka	10 cm
Vestavný průměr	20.5 cm