




D-RING S

nástěnné svítidlo, fáze, 2700/3000K, fáze, IP65, bílá

Nová řada D-RING elegantně navazuje na trend organických tvarů. Stmívatelné nepřímé teplé bílé světlo (2700K / 3000K), které lze nastavit pomocí přepínače CCT, diskrétně a bez oslňování dotváří atmosféru fasád. Dva různé průměry nabízejí spoustu kreativních možností. Díky speciální povrchové úpravě jej lze používat i v blízkosti pobřeží.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007912
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	160
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50Hz
Sekundární proud / napětí	95 mA
Třída ochrany	I
Příkon	7.5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	213
Počet svítidel na LS C16A	213
Úroveň rozběhového proudu	3.44 A
Doba trvání rozběhového proudu	48.4 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	790/820 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Barva	bílá

Světelného Zdroje

1907086	
---------	---

CRI	80
Data LXXBXX	L80B20
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Hloubka	5 cm
Průměr	16 cm
Hmotnost netto	0.5 kg
Celková hmotnost	0.535 kg