




## GRIP! S

1~ spot, válcový, 2700K, 11W, PHASE, 29°, bronzový / černý

GRIP! je nový dekorativní svítidlo od SLV, které souzní s aktuálními designovými trendy. Eleganční atrakce ve velikosti S a všestranné svítidlo ve velikosti M s integrovaným LED a protisvětelným reflektorem jsou k dispozici pro 1-fázový, 3-fázový a 48V kolejnicový systém. Můžete si vybrat mezi různými možnostmi ovládání, barevnými variantami světla a Dim-to-Warm svítidly. Vizuálně přesvědčivé jsou svítidla GRIP! svými moderními barevnými kombinacemi a dekorativními kroužky, které jsou k dispozici v čtyřech samostatných barvách a umožňují individuální přizpůsobení.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1008393                                                     |
| Počet různých výstupů světla   | 1                                                           |
| Kód IP                         | IP20                                                        |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02                                                       |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule                                                   |
| Montáž                         | Nástavba                                                    |
| Stmívatelné                    | Áno                                                         |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz                                          |
| Sekundární proud / napětí      | 250 mA                                                      |
| Třída ochrany                  | II                                                          |
| Příkon                         | 11 W                                                        |
| Minimální teplota prostředí    | 0 °C                                                        |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C                                                       |
| Počet svítidel na LS B16A      | 44                                                          |
| Počet svítidel na LS C16A      | 89                                                          |
| Úroveň rozběhového proudu      | 25 A                                                        |
| Doba trvání rozběhového proudu | 100 µs                                                      |
| Lumen                          | 530 lm                                                      |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin                                                 |
| Barva                          | bronzová/černá                                              |
| CRI                            | 90                                                          |

|                  |         |
|------------------|---------|
| UGR ≤            | 25      |
| Životnost        | 50000 h |
| Risk Group       | 1       |
| Délka            | 15.2 cm |
| Šířka            | 3.4 cm  |
| Výška            | 6 cm    |
| Hmotnost netto   | 0.18 kg |
| Celková hmotnost | 0.22 kg |

## Příslušenství

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , ozdobný prstenec, černý |
| 1008488 | GRIP! S , ozdobný prsten, bílý    |
| 1008490 | GRIP! S , ozdobný prsten, nikl    |
| 1008491 | GRIP! S , ozdobný prsten, zlatý   |