




MODELA

nástěnné svítidlo, up/down, 2700K, fáze, bílá

Neobvykle tvarované nástěnné svítidlo MODELA Up/Down nyní přináší interiérový designový trend organických tvarů i do venkovního prostoru. Venkovní svítidla s certifikací IP65 jsou k dispozici v bílé nebo černé barvě nebo se zlatými akcenty. Měkce zaoblený tvar vytváří ostře definovaný kužel světla, který dodává prostoru teple bílé (2 700 K) a stmívatelné akcenty. Ideální pro elegantní, náladové a trvalé osvětlení fasád (L80, 50 000 h).



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007809
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 07
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	65
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50Hz
Sekundární proud / napětí	95 mA
Třída ochrany	I
Příkon	7.5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	213
Počet svítidel na LS C16A	213
Úroveň rozběhového proudu	3.44 A
Doba trvání rozběhového proudu	48.4 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	58 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01

Světelného Zdroje

1907083	
---------	---

Lumen	800 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Šířka	9.7 cm
Výška	20.2 cm
Hloubka	9 cm
Hmotnost netto	0.62 kg
Celková hmotnost	0.663 kg