




NUMINOS® S 48V TRACK DALI

spot, černá / bílá, 16W, 1350lm, 4000K, CRI90, 20°

Kvalitní minimalismus na plné čáře: Kompaktní svítidla NUMINOS® na 48V drážkovém systému zároveň elegantně a efektivně září. S jejich jasným, válcovitým designem se snadno začlení i do nejnáročnějšího designového prostředí. Svítidla kompatibilní s DALI umožňují volbu intenzity světla, barevné teploty (2700K/3000K/4000K) a poloviny úhlu šíření světla (20°/ 40°/55°) podle požadavků projektu. Tělo vyrobené z hliníku je k dispozici v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI přes 90 zajišťuje přirozené podání barev. A pomocí adaptéru na kolejnici lze otočný a naklápěcí reflektor snadno a rychle nainstalovat.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006742
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	rotary bar and tiltable
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	16 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	1350 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	20 °
Barva	matná černá/matná bílá
CRI	90
UGR ≤	22

Světelného Zdroje

791831	
--------	---

Příslušenství

1004789	NUMINOS® S , difuzér Wabe
1004788	NUMINOS® S , difuzér Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzér Prisma
1004786	NUMINOS® S , difuzér Ellipse

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	9 cm
Průměr	6 cm
Hmotnost netto	0.36 kg
Celková hmotnost	0.47 kg