




NUMINOS® S 48V TRACK DALI

spot, černý / chrom, 16W, 1200lm, 4000K, CRI90, 40°

Kvalitní minimalismus na celé trati: Kompaktní svítidla NУ-MINOS® elegantně a efektivně září na 48V drážkovém systému. S jejich čistým, válcovitým designem se dokonale hodí i do nejnáročnějšího designového prostředí. Světelný výkon, barva světla (2700K/3000K/4000K) a polovina rozptylu (20°/40°/55°) kompatibilních s DALI svítidel lze volit podle požadavků projektu. Tělo vyrobené z hliníku je k dispozici v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI nad 90 zajišťuje přirozené podání barev. A pomocí adaptéru na kolejnice lze reflektor natočit a naklonit tak snadno a rychle nainstalovat.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006746
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	rotary bar and tiltable
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	16 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	1200 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	matná černá/lesklý chrom
CRI	90
UGR ≤	19

Světelného Zdroje

791831	
--------	---

Příslušenství

1004789	NUMINOS® S , difuzér Wabe
1004788	NUMINOS® S , difuzér Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzér Prisma
1004786	NUMINOS® S , difuzér Ellipse

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	9 cm
Průměr	6 cm
Hmotnost netto	0.36 kg
Celková hmotnost	0.47 kg