




NUMINOS® S 48V TRACK DALI

spot, bílý / černý, 16W, 1280lm, 4000K, CRI90, 20°

Vysoká kvalita minimalismu na celé trati: Kompaktní světla NUMINOS® září elegantně a efektivně na 48V drážkovém systému. S jejich čistým, válcovitým designem se snadno začlení do i toho nejnáročnějšího designového prostředí. Světelný výkon, barevná teplota (2700K/3000K/4000K) a polovina rozptylového úhlu (20°/ 40°/55°) kompatibilních se systémem DALI lze zvolit podle požadavků projektu. Tělo vyrobené z hliníku je k dispozici v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI nad 90 zajišťuje přirozenou reprodukci barev. A pomocí adaptéru na kolejkách lze svítelnu otáčet a naklánět tak rychle a snadno.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006750
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	rotary bar and tiltable
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	16 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	1280 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	20 °
Barva	matná bílá/matná černá
CRI	90
UGR ≤	22

Světelného Zdroje

791831	
--------	---

Příslušenství

1004789	NUMINOS® S , difuzér Wabe
1004788	NUMINOS® S , difuzér Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzér Prisma
1004786	NUMINOS® S , difuzér Ellipse

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	9 cm
Průměr	6 cm
Hmotnost netto	0.36 kg
Celková hmotnost	0.47 kg