




## NUMINOS® S 48V TRACK DALI

spot, bílý / černý, 16W, 1130lm, 4000K, CRI90, 55°

Kvalitní minimalismus na celé délce kolejnice: Kompaktní svítidla NUMINOS® elegantně a efektivně září na 48V drážkovém systému. S jejich jasným, válcovitým designem se snadno začlení i do nejnáročnějšího designového prostředí. Svítidla kompatibilní s DALI umožňují volbu intenzity světla, barevné teploty (2700K/3000K/4000K) a polo-  
vičnického úhlu světelného paprsku (20°/ 40°/55°) podle požadavků projektu. Tělo vyrobené z hliníku je k dispozici v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI nad 90 zajišťuje přirozenou reprodukci barev. A pomocí adaptéru do kolejnice lze směrovatelný reflektor snadno a rychle nainstalovat.



### TECHNICKÁ DATA

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Č. výrobku                        | 1006756                           |
| Počet různých výstupů světla      | 1                                 |
| Otočné nebo výkyvné               | rotary bar and tiltable           |
| Kód IP                            | IP20                              |
| Třída rázové pevnosti             | IK 02                             |
| Rázová pevnost                    | 0.2 Joule                         |
| Podrobnosti montáže               | Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna |
| Stmívatelné                       | Áno                               |
| Technologie stmívání              | DALI 2                            |
| Primární jmenovité napětí         | 48V                               |
| Sekundární proud / napětí         | 350 mA                            |
| Třída ochrany                     | III                               |
| Příkon                            | 16 W                              |
| Minimální teplota prostředí       | -20 °C                            |
| Maximální teplota prostředí       | 35 °C                             |
| Jmenovitý pohotovostní výkon sítě | 0.5 W                             |
| Lumen                             | 1130 lm                           |
| Teplota barvy světla              | 4000 Kelvin                       |
| Úhel záření                       | 55 °                              |
| Barva                             | matná bílá/matná černá            |
| CRI                               | 90                                |
| UGR ≤                             | 19                                |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1004789 | NUMINOS® S , difuzér<br>Wabe    |
| 1004788 | NUMINOS® S , difuzér<br>Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , difuzér<br>Prisma  |
| 1004786 | NUMINOS® S , difuzér<br>Ellipse |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Data LXXBXX      | L80B50  |
| Životnost        | 50000 h |
| Risk Group       | 1       |
| Výška            | 9 cm    |
| Průměr           | 6 cm    |
| Hmotnost netto   | 0.36 kg |
| Celková hmotnost | 0.47 kg |