




NUMINOS® S 48V TRACK DALI

spot, bílý / chrom, 16W, 1170lm, 4000K, CRI90, 55°

Kvalitní minimalismus na plné čáře: Kompaktní reflektory NUMINOS® elegantně a efektivně září na 48V drážkovém systému. S jejich jasným, válcovitým designem se dokonale hodí i do nejnáročnějšího designového prostředí. Světelný výkon, světelná barva (2700K/3000K/4000K) a polovina světelného kužele (20°/40°/55°) kompatibilních s DALI reflektorů lze zvolit podle požadavků projektu. Tělo vyrobené z hliníku je k dispozici v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI přes 90 zajišťuje přirozené podání barev. A díky adaptéru na drážku lze reflektor rychle a snadno nainstalovat a nastavit do libovolného směru.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006758
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	rotary bar and tiltable
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	16 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	1170 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	matná bílá/lesklý chrom
CRI	90
UGR ≤	22

Světelného Zdroje

791831	
--------	---

Příslušenství

1004789	NUMINOS® S , difuzér Wabe
1004788	NUMINOS® S , difuzér Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzér Prisma
1004786	NUMINOS® S , difuzér Ellipse

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	9 cm
Průměr	6 cm
Hmotnost netto	0.36 kg
Celková hmotnost	0.47 kg