




NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

spot, černý / chrom, 8,7W, 730lm, 4000K, CRI90, 40°

Kvalitní minimalismus na plné čáře: Kompaktní svítidla NУMINOS® na 48V kolejnicovém systému září elegantně a efektivně zároveň. S jejich jasným, válcovitým designem se snadno začlení i do nejnáročnějšího designového prostředí. Světelný výkon, světelná barva (2700K/3000K/4000K) a polovýrovňový úhel (20°/ 40°/55°) kompatibilních se systémem DALI lze zvolit podle potřeby projektu. Tělo vyrobené z hliníku je k dispozici v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI přes 90 zajišťuje přirozené zobrazení barev. A pomocí adaptéru na kolejnici lze reflektor otáčet a naklánět tak rychle a snadno.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006692
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	rotary bar and tiltable
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	8.7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	730 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	matná černá/lesklý chrom
CRI	90
UGR ≤	22

Světelného Zdroje

798305	
--------	---

Příslušenství

1005614	NUMINOS XS , difuzér matný
1005612	NUMINOS® XS , difuzér
1005615	NUMINOS® XS , difuzér černý
1005613	NUMINOS® XS , difuzér transparentní

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	2
Výška	8 cm
Průměr	5 cm
Hmotnost netto	0.18 kg
Celková hmotnost	0.29 kg