




NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

závěsné svítidlo, černá / černá, 8,7W, 720lm, 4000K, CRI90, 20°

Kvalitní minimalismus na celé čáře: Kompaktní závěsné svítidlo NUMINOS® elegantně a efektivně září na 48V kolejnicovém systému. S jejich jasným, válcovitým jazykem forem se snadno začlení i do nejnáročnějšího designového prostředí. Světelný výkon, světelná barva (2700K/3000K/4000K) a polovodičový úhel (20°/ 40°/55°) kompatibilních s DALI lze zvolit podle požadavků projektu. Tělo vyrobené z hliníku je k dispozici v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI nad 90 zajišťuje přirozenou reprodukci barev. A pomocí adaptéru na kolejnici je závěsné svítidlo snadno a rychle instalováno.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006795
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	8.7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	720 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	20 °
Barva	matná černá
CRI	90
UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

798305	
--------	---

Příslušenství

1005614	NUMINOS XS , difuzér matný
1005612	NUMINOS® XS , difuzér
1005615	NUMINOS® XS , difuzér černý
1005613	NUMINOS® XS , difuzér transparentní

Životnost	50000 h
Risk Group	2
Výška	8 cm
Průměr	5 cm
Délka závěsu	150 cm
Hmotnost netto	0.22 kg
Celková hmotnost	0.31 kg