


NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

závěsné svítidlo, bílá / černá, 8,7W, 710lm, 4000K, CRI90, 55°

Kvalitní minimalismus na plné čáře: Kompaktní závěsné svítidla NUMINOS® elegantně a efektivně září na 48V kolejnicovém systému. S jejich jasným, válcovitým designem se snadno začlení i do nejnáročnějšího designového prostředí. Světelný výkon, barevná teplota (2700K/3000K/4000K) a polovina zářivého úhlu (20°/ 40°/55°) kompatibilních s DALI lze volit podle požadavků projektu. Tělo vyrobené z hliníku je k dispozici v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI nad 90 zaručuje přirozené podání barev. A pomocí adaptéru na kolejnici je závěsné svítidlo snadno a rychle instalovatelné.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006810
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	8.7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	710 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	matná bílá/matná černá
CRI	90
UGR ≤	25
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

798305	
--------	---

Příslušenství

1005614	NUMINOS XS , difuzér matný
1005612	NUMINOS® XS , difuzér
1005615	NUMINOS® XS , difuzér černý
1005613	NUMINOS® XS , difuzér transparentní

Životnost	50000 h
Risk Group	2
Výška	8 cm
Průměr	5 cm
Délka závěsu	150 cm
Hmotnost netto	0.22 kg
Celková hmotnost	0.31 kg