


NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

závěsné svítidlo, bílé / bílé, 8,7W, 730lm, 4000K, CRI9-0, 40°.

Vysoká kvalita minimalismu na celé trati: Kompaktní závěsné svítidla NUMINOS® elegantně a efektivně září na 48V kolejnicovém systému. S jejich jasným, válcovým designem se snadno začlení do nejnáročnějšího designového prostředí. Světelný výkon, barva světla (2700K/3000K/4000K) a polovina zářivého úhlu (20°/40°/55°) kompatibilních s DALI lze zvolit podle potřeby projektu. Tělo vyrobené z hliníku je k dispozici v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI přes 90 zajišťuje přirozené podání barev. A pomocí adaptéru na kolejnici lze závěsné svítidlo instalovat rychle a snadno.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006808
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	8.7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	730 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	matná bílá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

798305	
--------	---

Příslušenství

1005614	NUMINOS XS , difuzér matný
1005612	NUMINOS® XS , difuzér
1005615	NUMINOS® XS , difuzér černý
1005613	NUMINOS® XS , difuzér transparentní

Životnost	50000 h
Risk Group	2
Výška	8 cm
Průměr	5 cm
Délka závěsu	150 cm
Hmotnost netto	0.22 kg
Celková hmotnost	0.31 kg