




PANEL C

DALI 1200 34 W 830/840 UGR

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější technologií LED nabízíme energeticky účinná a funkční osvětlovací řešení pro vnitřní a venkovní prostory. Od svítidel do vlhkých prostor až po průmyslová svítidla - naše kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. Mezi ně patří svítidla PANEL C, která přesvědčí vysokou energetickou účinností přes 130 lm/W a dlouhou životností L80B10-70 000 hodin. Jsou k dispozici ve třech velikostech, přičemž všechny verze jsou také k dispozici jako varianta s technologií DALI. Díky světlu bez oslnění s UGR<19 jsou ideální pro základní osvětlení v kancelářích.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008607
Kód IP	IP20/IP54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	850
Třída ochrany	II
Příkon	34 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	29
Počet svítidel na LS C16A	48
Úroveň rozběhového proudu	14.75 A
Doba trvání rozběhového proudu	256 µs
Lumen	4550/4650 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	19

Životnost	70000 h
Risk Group	0
Délka	119.5 cm
Šířka	29.5 cm
Výška	2.8 cm
Hmotnost netto	1.85 kg
Celková hmotnost	2.35 kg
Vestavná délka	117 cm
Vestavná šířka	27 cm
Vestavná hloubka	8 cm