




## Q-RING

nástěnné svítidlo, senzor, 3000 K, IP54, černá

Nová řada Q-RING elegantně navazuje na trend organických tvarů. Stmívatelné nepřímé teplé bílé světlo (3000 K) dotváří diskrétně a bez oslňování atmosféru fasád. Díky speciální povrchové úpravě se dají používat i v blízkosti pobřeží. Zabudované senzory zajišťují optimální osvětlení a bezpečnost 24 hodin denně.



## TECHNICKÁ DATA

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku                         | 1007916           |
| Kód IP                             | IP54              |
| Třída rázové pevnosti              | IK 06             |
| Rázová pevnost                     | 2 Joule           |
| Montáž                             | Nástavba          |
| Podrobnosti montáže                | Stěna             |
| Počet propojení                    | 20                |
| Primární jmenovité napětí          | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí          | 240 mA            |
| Třída ochrany                      | I                 |
| Příkon                             | 10 W              |
| Minimální teplota prostředí        | -20 °C            |
| Maximální teplota prostředí        | 40 °C             |
| Provozní účinnost (LOR)            | 0,53              |
| Počet svítidel na LS B16A          | 96                |
| Počet svítidel na LS C16A          | 96                |
| Úroveň rozběhového proudu          | 2.4 A             |
| Doba trvání rozběhového proudu     | 81 μs             |
| Teplota u skla (vyzařování světla) | 50 °C             |
| Stroboskopický efekt (SVM)         | 0.03              |
| Lumen                              | 950 lm            |
| Teplota barvy světla               | 3000 Kelvin       |

## Světelného Zdroje

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Barva            | černá    |
| CRI              | 80       |
| Data LXXBXX      | L80B50   |
| Životnost        | 30000 h  |
| Hloubka          | 11 cm    |
| Průměr           | 27 cm    |
| Hmotnost netto   | 1.04 kg  |
| Celková hmotnost | 1.113 kg |