




## NOBLO®

**nástěnné a stropní svítidlo, double, kulaté, 2700K, 12-W, PHASE, 32°, bílé**

Objevte technický upgrade reflektorů NOBLO®, které svým štíhlým designem přesvědčí. Otočné a naklápěcí světla jsou ideální jak pro montáž na stěnu, tak na strop. S dvěma nadčasovými barvami pouzdra a jedním, dvěma nebo třemi světelnými výstupy jsou flexibilně použitelné. Pro individuální osvětlení je možné zvolit reflektory NOBLO® s teplotou barev 2700K, 3000K nebo jako Dim-to-Warm verzi. Další vizuální akcenty lze nastavit pomocí samostatně dostupných dekorativních kroužků.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1008716                                                     |
| Počet různých výstupů světla   | 2                                                           |
| Kód IP                         | IP20                                                        |
| Montáž                         | Nástavba                                                    |
| Stmívatelné                    | Áno                                                         |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz                                          |
| Sekundární proud / napětí      | 300                                                         |
| Třída ochrany                  | I                                                           |
| Příkon                         | 12 W                                                        |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                                                      |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C                                                       |
| Počet svítidel na LS B16A      | 224                                                         |
| Počet svítidel na LS C16A      | 448                                                         |
| Úroveň rozběhového proudu      | 5 A                                                         |
| Doba trvání rozběhového proudu | 100 µs                                                      |
| Lumen                          | 1450 lm                                                     |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin                                                 |
| Barva                          | bílá                                                        |
| CRI                            | 90                                                          |
| Životnost                      | 50000 h                                                     |
| Risk Group                     | 1                                                           |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Délka            | 24 cm   |
| Šířka            | 10.5 cm |
| Výška            | 12.7 cm |
| Hmotnost netto   | 0.55 kg |
| Celková hmotnost | 0.8 kg  |

## Příslušenství

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , ozdobný prsten, zlatý          |
| 1008487 | NOBLO® , ozdobný prsten, bronzová barva |
| 1008486 | NOBLO® , ozdobný prsten, měděný         |
| 1008483 | NOBLO® , ozdobný prsten, bílý           |
| 1008482 | NOBLO® , ozdobný prsten, černý          |
| 1008485 | NOBLO® , ozdobný prsten, šedý           |