

Přisazený LED panel



Kanlux BLINGO NT je rozšířením řady BLINGO, představuje přisazenou verzi těchto oblíbených LED panelů. Jsou vynikající alternativou k tradičním konfiguracím „panel + rám“. Se světelnou účinností 120lm/W nabízí BLINGO LED NT vynikající osvětlení s nízkou spotřebou energie. Panely BLINGO NT jsou vybaveny napájecím zdrojem integrovaným ve svítidle, který usnadňuje instalaci a zajišťuje úhledný vzhled. Vyznačují se také mimořádně rychlou a snadnou instalací díky čtyřem montážním otvorům. Sada obsahuje také čtyři montážní kolíky a krytky, díky čemuž je instalace nejen rychlá, ale také estetická.

Volbou Kanlux BLINGO NT získáte moderní řešení osvětlení, které kombinuje efektivitu, snadnou instalaci a spolehlivost. Na Kanlux BLINGO NT se navíc vztahuje 5letá záruka, která zajišťuje dlouhodobé a bezproblémové používání.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 605

Šířka [mm]: 605

Výška [mm]: 40

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 34

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4080

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 6 x 790

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)


Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Přisazený LED panel



Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Úhel svícení [°]: 115

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: železo

Materiál panelu/rámečku: železo

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5

Stupeň krytí IP: 20

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

