



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8

Trubice Philips CorePro LEDtube představují rychlou a snadnou cestu s krátkou dobou návratnosti, jak nahradit zářivky T8 nebo jiné trubice LED. Řada Core trubice LEDtube nejenže vyžaduje pouze nízkou počáteční investici, ale energetická účinnost diod LED také přinese okamžité úspory, na které se budete moci spolehnout po celou dlouhou dobu životnosti. Kromě toho díky stejné velikosti světelného zdroje a stejnému rozptylu světla jako u zářivkových alternativ nepoznáte rozdíl. K dispozici jsou dva způsoby montáže těchto trubice LED: změna zapojení stávajících zářivkových svítidel tak, aby trubice CorePro LEDtube byly napájeny přímo z elektrické sítě, nebo jednoduchá výměna zářivkového zapalovače za zapalovač LED, který lze používat s elektromagnetickými předřadníky.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.
- Montáž musí provést certifikovaný odborník podle montážních schémát dodaných se svítidlem nebo dostupných online na internetu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	200 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]

Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů
Světelný tok	3 320 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	128 lm/W
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1

CorePro LEDtube EM/Mains

Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	25,9 W
Proud zdroje (jmen.)	130 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinnost (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Náběhový proud v síti	4.98
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – síť	59
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	59
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	16
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – síť	95
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	95
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	26
Kompatibilita předřadníku	EM/Síť

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	−20 až +45 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
--------------------------	-------

Materiál žárovky	Sklo
Délka výrobku	1 500 mm
Tvar žárovky	T8

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1827721
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	Yes
---	-----

Označení a balení


Objednací název produktu	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8
Celý název výrobku	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8
Full EOC	872016927864600
Objednací kód	27864600
Číslo materiálu (12NC)	929003746402
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169278646
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8720169278653

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm


Fotometrické údaje



General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8

Životnost





Life Expectancy Diagram




FailureRate

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8

