



MASTER UltraEfficient LED zdroj

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

Jedná se o nejúčinnější LED zdroj značky Philips. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu


Obecné informace		Hodnota blikání (PstLM)	
Patice krytky	E27 [E27]	1	
Nominální životnost	50 000 h	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
Cyklus zapnutí	50 000	0,4	
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	
Referenční měření toku	Sphere	RG1	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Provozní a elektrické	
Světelně technické		Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok	840 lm	Spotřeba energie	4 W
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Proud zdroje (jmen.)	43 mA
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Ekvivalentní příkon	60 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	210 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Index podání barev (CRI)	80	Účinník (zlomek)	0,4
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Napětí (jmen.)	220-240 V
		Napětí (jmen.)	220 V
		Teplota okolí	
		Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C

MASTER UltraEfficient LED zdroj

Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1442615
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
Celý název výrobku	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
Full EOC	872016928428900
Objednací kód	28428900
Číslo materiálu (12NC)	929003624102
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169284289
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8720169188587

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

