



Základní popis

Řada výrobků	Harmony XB5R
Typ produktu nebo součásti	Bezdrátové a bezbateriové tlačítko-vysílač
Označení přístroje	XB5R
Kompatibilita	ZBZ28
Materiál obruby	Plast
Průměr pro montáž	40 mm
Prodej v nedělitelném množství	1
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	S návratem
Provedení ovládače	Černá hřibový Ø 40 mm bez symbolu

Doplňky

CAD celková šířka	56 mm
CAD celková výška	52,59 mm
CAD celková hloubka	150,2 mm
Mechanická životnost	1000000 cykly
Mechanická robustnost	Odolnost proti volnému pádu (testovací úroveň: 1000 mm) podle EN/IEC 60068-2-32
Hlavní skupina	Ovládací hlavice s hřibovým knoflíkem
Skupina výrobků	Stiskací s hřibovým knoflíkem, neprosvětlený, s návratem
Barva hmatníku/ovládače nebo čočky	Bez hmatníku
Popis	Bez symbolu
Označení kompatibility	XB5R

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Stupeň krytí IP	IP30 (zadní strana) podle IEC 60529

	IP65 (přední strana) podle UL typ 12 IP65 (přední strana) podle IEC 60529
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12
Stupeň ochrany IK	IK03 podle IEC 50102
Standardy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 č. 14
Certifikace výrobku	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listed
Odolnost proti vibracím	+/- 10 mm (f = 2...11 Hz) podle IEC 60068-2-6

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Prohlášení o shodě Schneider Electric  Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------