


35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

5905339350077



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafon Kanlux STIVI LED nám podkytne světlo tam, kde standardní svítidla mohou selhat. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností - 130lm/W, vysokým stupněm krytí - IP65 a odolností proti poškození IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít v exteriéru (balkóny, terasy, otevřené altány), na chodbách a schodištích i v místech s vyšší vlhkostí (prádelny, šatny a chodby na bazénech). Dalšími výhodami jsou: 5letá záruka, 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle a také možnost výběru verze se senzorem pohybu. Doporučujeme jako vysoce kvalitní investiční produkt nebo produkt pro profesionální použití v domácnostech.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Výška [mm]: 62

Průměr [mm]: 220

Regulace citlivosti: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 15

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

**Světelný tok svítidla [lm] :** 1800**Barva světla:** bílá**Životnost [h] :** 50000**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000**Úhel svícení [°] :** 110**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] :** -20÷40**Materiál korpusu:** PC**Typ čidla:** mikrovlnný**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] :** 0,5-2,5**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] :** 5-10**Doba nahřívání lampy [s] :** ≤1**Doba zapálení lampy [s] :** ≤0,5**Provozní kmitočet čidla [MHz] :** 5800**Detekční úhel čidla [°] :** H360**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] :** 2/10/50/off**Stupeň IK:** 08**Stupeň krytí IP:** 65**Dosah čidla [m] :** max 3**Kształt:** kulatý**Další informace:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit**Další informace:** Řídící zařízení nelze vyměnit**Obsah rtuti:** ne**Světelná účinnost [lm/W] :** 120**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Třída energetické účinnosti:** D**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] :** 2300**Náhradní teplota chromatičnosti [K] :** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6**Index podání barev :** 80**Trichromatické souřadnice (x) :** 0,38**Trichromatické souřadnice (y) :** 0,38**Hodnota indexu podání barev R9 :** 0**Činitel funkční spolehlivosti :** 0.9**Činitel stárnutí :** 0,96**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka:** kus

35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

Způsob balení: 8**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 8**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 544**Gramáž [g] :** 706.25**Hmotnost kusu brutto [g] :** 640**Délka jednotkového balení [cm] :** 22.5**Šířka jednotkového balení [cm] :** 6.5**Výška jednotkového balení [cm] :** 23**Hmotnost kartonu [kg] :** 5.65**Šířka kartonu [cm] :** 26**Výška kartonu [cm] :** 25.5**Délka kartonu [cm] :** 47**Objem kartonu [m³] :** 0.031161**DALŠÍ INFORMACE:**

•