

38469 MAH MAX 38W12NW RYF B

Prachotěsné LED svítidlo

5905339384690



Kanlux MAH LED MAX je prachotěsné svítidlo určené pro náročné uživatele. Vyznačuje se mimořádnou světelnou účinností: 160 lm/W. Svítidlo Kanlux MAH LED MAX se také snadno a rychle instaluje (i díky rychlospojkám) a lze jej propojovat do linie. Ve svítidlech Kanlux MAH LED MAX používáme drážkovaný difuzor, zvyšující světelný tok. Vyjimečnou kvalitu svítidla potvrzujeme 5 letou zárukou.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1175

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Množství průchodek: 2

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 38

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Modul LED: J514033WGLDEX-TF36WM-0.5W2835-S35P3-8

Světelný tok [lm]: 6080

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Úhel svícení [°]: 110



38469 MAH MAX 38W12NW RYF B

Prachotěsné LED svítidlo

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: prostokątny

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Světelná účinnost [lm/W]: 160

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 34

Třída energetické účinnosti: B

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): B

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 7150

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 34

Výška světelného zdroje [mm]: 1141

Šířka světelného zdroje [mm]: 18

Hloubka světelného zdroje [mm]: 1

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 384

Hodnota indexu podání barev R_9 : 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

38469 MAH MAX 38W12NW RYF B

Prachotěsné LED svítidlo

Čistá jednotková hmotnost [g] : 1228

Gramáž [g] : 1439.17

Hmotnost kusu brutto [g] : 1366

Délka jednotkového balení [cm] : 121

Šířka jednotkového balení [cm] : 8.5

Výška jednotkového balení [cm] : 7

Hmotnost kartonu [kg] : 17.27004

Šířka kartonu [cm] : 36

Výška kartonu [cm] : 24

Délka kartonu [cm] : 123.5

Objem kartonu [m³] : 0.106704**DALŠÍ INFORMACE:**

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce