

35004 STIVI LED 10W-NW-O

Stropní LED svítidlo

5905339350046



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafon Kanlux STIVI LED nám podkytne světlo tam, kde standardní svítidla mohou selhat. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností - 130lm/W, vysokým stupněm krytí - IP65 a odolností proti poškození IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít v exteriéru (balkóny, terasy, otevřené altány), na chodbách a schodištích i v místech s vyšší vlhkostí (prádelny, šatny a chodby na bazénech). Dalšími výhodami jsou: 5letá záruka, 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle a také možnost výběru verze se senzorem pohybu. Doporučujeme jako vysoce kvalitní investiční produkt nebo produkt pro profesionální použití v domácnostech.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 62

Průměr [mm]: 220

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD


Světelný tok svítidla [lm]: 1200

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

35004 STIVI LED 10W-NW-O

Stropní LED svítidlo

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50**Počet cyklů zap/vyp:** ≥ 30000 **Úhel svícení [°]:** 110**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** $-20 \div 40$ **Materiál korpusu:** PC**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5-2,5**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤ 1 **Doba zapálení lampy [s]:** $\leq 0,5$ **Stupeň IK:** 08**Stupeň krytí IP:** 65**Kształt:** kulatý**Další informace:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit**Další informace:** Řídicí zařízení nelze vyměnit**Obsah rtuti:** ne**Světelná účinnost [lm/W]:** 120**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Třída energetické účinnosti:** D**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** 1500**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6**Index podání barev:** 80**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38**Hodnota indexu podání barev R9:** 0**Činitel funkční spolehlivosti:** 0.9**Činitel stárnutí:** 0,96**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 8**Počet kusů v druhém balení:** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 8**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 482**Gramáž [g]:** 642.5**Hmotnost kusu brutto [g]:** 578**Délka jednotkového balení [cm]:** 22.5**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6.5**Výška jednotkového balení [cm]:** 23**Hmotnost kartonu [kg]:** 5.14

35004 STIVI LED 10W-NW-O

Stropní LED svítidlo

Šířka kartonu [cm]: 26

Výška kartonu [cm]: 25.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.031161

DALŠÍ INFORMACE:

•

