


35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

5905339350053

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Plafon Kanlux STIVI LED nám podkytne světlo tam, kde standardní svítidla mohou selhat. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností - 130lm/W, vysokým stupněm krytí - IP65 a odolností proti poškození IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít v exteriéru (balkóny, terasy, otevřené altány), na chodbách a schodištích i v místech s vyšší vlhkostí (prádelny, šatny a chodby na bazénech). Dalšími výhodami jsou: 5letá záruka, 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle a také možnost výběru verze se senzorem pohybu. Doporučujeme jako vysoce kvalitní investiční produkt nebo produkt pro profesionální použití v domácnostech.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:**Použitý typ světelného zdroje:** LED**Nesměrový nebo směrový:** NDLS**Síťový nebo nesíťový:** NMLS**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne**Světelný zdroj s vysokým jasnem:** ne**Clona proti oslnění:** ne**Stmívatelný:** ne**PARAMETRY VÝROBKU:****Barva:** bílá**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop**Místo použití:** uvnitř i vně**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Wykrywanie ruchu:** ano**Výška [mm]:** 62**Průměr [mm]:** 220**Regulace citlivosti:** ano**Integrovaný LED zdroj světla:** ano**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 10**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II**Materiál difuzoru:** PC**Typ diody:** LED SMD

35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo



Světelný tok svítidla [lm] : 1200

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-10

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Detekční úhel čidla [°]: H360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Dosah čidla [m]: max 3

Kształt: kulatý

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Řídící zařízení nelze vyměnit

Obsah rtuti: ne

Světelná účinnost [lm/W]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Třída energetické účinnosti: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1500

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

Způsob balení: 8**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 8**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 544**Gramáž [g] :** 706.25**Hmotnost kusu brutto [g] :** 640**Délka jednotkového balení [cm] :** 22.5**Šířka jednotkového balení [cm] :** 6.5**Výška jednotkového balení [cm] :** 23**Hmotnost kartonu [kg] :** 5.65**Šířka kartonu [cm] :** 26**Výška kartonu [cm] :** 25.5**Délka kartonu [cm] :** 47**Objem kartonu [m³] :** 0.031161**DALŠÍ INFORMACE:**

•