


37279 BLINGO IP65 40W 60NW

Vestavný LED panel

5905339372796



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojkou, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž. V panelech Kanlux BLINGO LED je použit integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je můžeme umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů. Panely Kanlux BLINGO LED mají drážkovaný rámeček a vyznačují se mimořádnou světelnou účinností.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 34

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4800

Barva světla: bílá

37279 BLINGO IP65 40W 60NW

Vestavný LED panel

	INDEX	BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO 30W 4560 60NW	BLINGO 36W 4800 60NW	BLINGO 36W 4800 60NW	BLINGO 36W 4800 60NW	BLINGO 36W 4800 60NW	BLINGO 36W 4800 60NW	BLINGO 36W 4800 60NW
SPN PANEL 120	37336								
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338								✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614								✓
ADTR 12030 SR	27612								✓
ADTR 12030 W	27611								✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391								✓
ADTR-H 12030 SR	33392								✓
ADTR-H 12030 W	33390								✓
ADTR-H 6262 W	33435								

	INDEX	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO 38W 4560 120NW
SPN PANEL 120	37336		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614		✓				
ADTR 12030 SR	27612		✓				
ADTR 12030 W	27611		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392		✓				
ADTR-H 12030 W	33390		✓				
ADTR-H 6262 W	33435						

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: čtvercový

UGR: <22

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Světelná účinnost [lm/W]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 6 x 960

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1520

Gramáž [g]: 2132

Délka jednotkového balení [cm]: 60.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4

Výška jednotkového balení [cm]: 60.5

37279 BLINGO IP65 40W 60NW

Vestavný LED panel

Hmotnost kartonu [kg]: 10.66**Šířka kartonu [cm]:** 22**Výška kartonu [cm]:** 63**Délka kartonu [cm]:** 63**Objem kartonu [m³]:** 0.087318**DALŠÍ INFORMACE:**

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce