

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Style Entrance Dark Gray

Endura Style Entrance | Tmavě šedá nástěnná svítidla pro domovní vchody s matným difuzorem a volitelným čidlem



Oblasti použití

- Garáže
- Vstupní prostory

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Vysoce kvalitní materiály

Vlastnosti výrobku

- Volitelně s detekcí pohybu PIR a senzorem denního světla, k dispozici v souladu s barvou krytu
- Třída ochrany: IP44
- ABS pouzdro
- Polykarbonátový (PC) difuzor

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	12,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	65,000 mA
Náběhový proud	0.068 A
Max. počet svítidel na jistič B16	100
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	200
Účinník λ	> 0,80
Celkové harmonické zkreslení	$\leq 20 \%$
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	900 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1650 lm
Světelná účinnost	72 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	$\leq 1 \%$
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤ 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	150,00 mm
Šířka	62,00 mm
Výška	235,00 mm
Váha výrobku	640,00 g



ENDURA STYLE ENTRANCE

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	L HLINÍK AKRYLONITRIL BUTA
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Venkovní
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	empty
BEG eligible	Ne

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	Endura Entrance
	Legal information	Legal insert
	Declarations of conformity	Endura Entrance
	Declarations Of Conformity UKCA	Endura Entrance

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854185328	Folding box 1	72 mm x 162 mm x 247 mm	718.00 g	2.88 dm ³
4099854185335	Shipping box 4	350 mm x 170 mm x 275 mm	3206.00 g	16.36 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.