

DATOVÝ LIST PRODUKTU

OFFICE LINE DOUBLE ROTATABLE 1.1M

42W 840

Office Line Double Rotatable | Kancelářské stropní svítidlo s otočným tělesem světla a lankem



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Domácí pracovny
- Vnitřní osvětlování
- Kuchyně, pracovní prostory

Výhody výrobku

- Atraktivní a funkční design pro kancelářské aplikace
- Otočné tělo svítidla pro individuální osvětlení pracovní plochy
- Možnost povrchové montáže nebo závěsu pro přímé osvětlení tam, kde je potřeba
- Lanko pro snadné zapínání/vypínání
- Délku lanka lze flexibilně zkrátit

Vlastnosti výrobku

- Životnost: až 30 000 h

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	42,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	180,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	1.5 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	43
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	55
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	II
Provozování	Electronic control gear (ECG)

Fotometrická data

Světelný tok	4000 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	4975 lm
Světelná účinnost	95 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	98 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1062,80 mm
Šířka	119,00 mm
Výška	102,20 mm
Váha výrobku	1530,00 g



OFFICE LINE DOUBLE ROT 1.1M
40W 840

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 2-pólová
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Závěsné/Povrchové
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	OFFICE LINE DOUBLE ROT
	Legal information	Legal Insert
	Declarations of conformity	CE Declaration Office Line
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Office Line

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075830974	Folding box 1	116 mm x 141 mm x 1,102 mm	1797.00 g	18.02 dm ³
4058075830981	Shipping box 4	1,142 mm x 254 mm x 309 mm	8553.00 g	89.63 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.