

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Office Line Desk Banker Inductive Charging 17W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Banker Inductive Charging | Stolní svítidlo s indukčním nabíjením, stmívatelné ve 3 krocích, s funkcí nastavení teploty barev



### Oblasti použití

- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly
- Domácí pracovny

### Výhody výrobku

- Indukční nabíjecí oblast na základně
- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT
- Poskytuje studené bílé světlo pro pracovní aktivity a teplé bílé světlo pro uvolněnou atmosféru
- Spínání a třístupňové stmívání prostřednictvím dotykového senzoru na podstavci svítidla
- Výkyvná hlava svítidla pro orientaci světelného zdroje podle potřeby
- Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku

### Vlastnosti výrobku

- Stolní svítidlo s nadčasovým designem a nastavitelnou hlavou svítidla
- Nastavitelná teplota chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)
- Životnost: až 25 000 h



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon                         | 17 W          |
| Jmenovité napětí                        | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                        | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud                         | 92 mA         |
| Náběhový proud                          | 3.0 A         |
| Doba náběhového proudu T <sub>h50</sub> | 100 μs        |
| Účinek λ                                | > 0,7         |
| Třída ochrany                           | II            |
| Provozování                             | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Světelný tok                                           | 465 lm                                           |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů      | 780 lm                                           |
| Světelná účinnost                                      | 27 lm/W                                          |
| Teplota chromatičnosti                                 | 3000 K / 4000 K / 6500 K                         |
| Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin) | 3000 K                                           |
| Barva světla (označení)                                | Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo |
| Index podání barev Ra                                  | > 80                                             |
| Standardní odchylka sladění barev                      | 6 sdc <sub>m</sub>                               |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)                       | <1                                               |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)            | <0.4                                             |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778               | RG0                                              |
| Vyzařovací úhel                                        | 113 °                                            |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 121,0 mm  |
| Šířka        | 310,00 mm |
| Výška        | 374,00 mm |
| Váha výrobku | 1062,00 g |
| Dálka vodiče | 1800 mm   |



OFFICE LINE DESK BANKER 17W  
CCT D IC

## MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Barva produktu                           | Černý                      |
| Barva těla svítidla                      | Černý                      |
| Výrobní materiál                         | L HLINÍK AKRYLONITRIL BUTA |
| Výrobní materiál obalu                   | Polycarbonate (PC)         |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C                     |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg                     |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C        |
| Typ zapojení                     | Typ zástrčky C (EU) |
| Druh ochrany                     | IP20                |
| Stmívatelné                      | Ano                 |
| Type of dimming [GMS]            | PWM                 |
| Typ montáže                      | Standing            |
| Prostředí aplikace               | Indoor              |
| Nastavitelný                     | Ano                 |
| Se světelným zdrojem             | Ano                 |

## Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Počet spínacích cyklů               | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKACE A NORMY

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Standardy             | CE / EAC            |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Produktová poznámka | Dostupné od ledna 2025 |
| BEG eligible        | Ne                     |

Výbava / příslušenství

- Vybaveno 1,8m kabelem a zástrčkou

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                                        | Název dokumentu                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions |                                     |
|  | Legal information                      | Legal insert residential luminaires |
|  | Declarations of conformity             | OFFICE LINE DESK BANKER ROOF        |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem      |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| 4058075842984 | Folding box<br>1                | 137 mm x 247 mm x 408 mm        | 1248.00 g      | 13.81 dm³  |
| 4058075842991 | Shipping box<br>8               | 564 mm x 510 mm x 435 mm        | 11578.00 g     | 125.12 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.