

DATOVÝ LIST PRODUKTU

PL INT 1200 V 42W 840 UGR19

PANEL INTEGRATED UGR19 | Vestavná panelová svítidla s nízkým oslněním, pro stropní systémy 600 x 600 mm a 1200 x 300



Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Kanceláře, konferenční místnosti
- Recepce, vstupní haly, chodby, výtahy
- Vhodné pro zapuštěné stropní systémy s velikostí rastru 600 x 600 mm a 1200 x 300 mm

Výhody výrobku

- Spolehlivá redukce oslnění (UGR < 19)
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Úspora energie díky účinnosti systému 120 lm/W
- Tenký design <20 mm
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Integrovaný driver
- Závěsná montáž je možná
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Životnost (L80/B10): až 50 000 h (při 25 °C)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	42,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud	180,000 mA
Náběhový proud	0,19 A
Max. počet svítidel na jistič B16	16
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	13
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	21
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	4410 lm
Světelná účinnost	105 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	90 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1195,00 mm
Šířka	295,00 mm
Výška	20,00 mm
Váha výrobku	2400,00 g



PL INT 1200 V 840

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum

APLIKACE A MONTÁŽ

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Stmívatelné	Ne
Prostředí aplikace	Indoor

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	150 mA
----------------	--------

CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Koncový zákazník
-----------------------	------------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854188237	Folding box 1	309 mm x 29 mm x 1,210 mm	2815.00 g	10.84 dm³
4099854242410	Shipping box 3	1,229 mm x 109 mm x 341 mm	9354.00 g	45.68 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.