

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Bamboo Paper Ceiling 300 12W 830 Brown

Decor Bamboo Paper | Dekorativní svítidla z bambusového papíru s paticí E27 nebo LED



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

Výhody výrobku

- Bambusový papír potěší váš domov hřejivou a přirozenou atmosférou
- Udržitelný materiál
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Inline-spínač pro stolní a stojací svítidla
- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: bambusový papír
- Textilní kabel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	12,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	80,000 mA
Náběhový proud	0,03 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	100 μs
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 70 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1200 lm
Světelná účinnost	33 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤ 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤ 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	115 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	300,00 mm
Výška	100,00 mm
Váha výrobku	450,00 g



DECOR BAMBOO PAPER CLG 300
12W 830

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	hnědá
Barva těla svítidla	hnědá
Výrobní materiál	Bambusový papír Ocel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Se světelným zdrojem	Ano

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od října 2024
BEG eligible	Ne

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	DECOR BAMBOO PAPER CLG 830
	Declarations of conformity	DECOR LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	DECOR LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075840706	Folding box 1	127 mm x 312 mm x 313 mm	686.00 g	12.40 dm ³
4058075840713	Shipping box 2	328 mm x 268 mm x 335 mm	1925.00 g	29.45 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.