

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 1 Spot

DECOR SPOT SATURN WHITE | Stropní svítidla s nastavitelnými bodovými světly s volitelnou teplotou barvy světla pomocí nástěnného vypínače



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Kuchyně, pracovní prostory
- Upevnění na strop a stěnu

### Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní pouzdro s matně bílým nebo matně černým povrchem
- Snadné upevnění

### Vlastnosti výrobku

- Řada svítidla obsahuje čtyři verze s až 3 bodovými hlavami
- Provedení Click-CCT: teplota chromatičnosti nastavitelná ve třech krocích opakovaným zapínáním
- Vypínač na 1 hlavové verzi pro snadné ovládání
- Nastavitelné hlavy



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon                          | 11,00 W       |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud                          | 55,000 mA     |
| Náběhový proud                           | 0.279 A       |
| Doba náběhového proudu T <sub>h50</sub>  | 48 µs         |
| Max. počet svítidel na jistič B16        | 241           |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 241           |
| Účinník λ                                | > 0,5         |
| Celkové harmonické zkreslení             | < 70 %        |
| Třída ochrany                            | II            |
| Provozování                              | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Světelný tok                                           | 340 lm                                           |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů      | 1090 lm                                          |
| Světelná účinnost                                      | 20 lm/W                                          |
| Teplota chromatičnosti                                 | 3000 K / 4200 K / 6500 K                         |
| Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin) | 3000 K                                           |
| Barva světla (označení)                                | Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo |
| Index podání barev Ra                                  | 80                                               |
| Standardní odchylka sladění barev                      | 6 sdc <sub>m</sub>                               |
| Svítivost                                              | Not relevant                                     |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)                       | <10%                                             |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)            | ≤0.4                                             |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778               | RG1                                              |
| Vyzařovací úhel                                        | 118 °                                            |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 147,00 mm |
| Šířka        | 238,00 mm |
| Výška        | 180,00 mm |
| Váha výrobku | 500,00 g  |



DECOR SPOT SATURN W 80MM  
11W CCT

## MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu                           | Bílá               |
| Barva těla svítidla                      | Bílá               |
| Výrobní materiál                         | Polycarbonate (PC) |
| Výrobní materiál obalu                   | Polycarbonate (PC) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg             |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C            |
| Skladujte při teplotách od... do         | -20...+40 °C            |
| Typ zapojení                             | Svorka, 2-pólová (L, N) |
| Druh ochrany                             | IP20                    |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03                    |
| Stmívatelné                              | Ne                      |
| Typ montáže                              | Surface                 |
| Nastavitelný                             | Ano                     |
| Se světelným zdrojem                     | Ano                     |

## Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Počet spínacích cyklů               | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKACE A NORMY

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Standardy               | CE / UKCA           |
| Omezená teplota povrchu | Ne                  |
| Vyměnitelný LED modul   | Bez možnosti výměny |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Produktová poznámka | Dostupné od února 2024 |
| BEG eligible        | Ne                     |

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                                        | Název dokumentu                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|    | User Instruction / Safety Instructions | Decor Spot Saturn CLICK-CCT     |
|  | Legal information                      | Decor Spot lights               |
|  | Declarations of conformity             | CE Declaration Decor Spot Pluto |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075827967 | Folding box<br>1                | 117 mm x 182 mm x 283 mm        | 613.00 g       | 6.03 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075827974 | Shipping box<br>4               | 380 mm x 248 mm x 308 mm        | 3004.00 g      | 29.03 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.