

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Circle 2XPendant PL 14W Click CCT Black

Decor Circle | Dekorativní svítidla z akrylátu a kovu s LED



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní vzhled a dojem
- Minimalistický design s elegantním dekorativním osvětlením
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Snadné upevnění
- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: akryl
- Vysoce výkonná LED



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	14,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	70,000 mA
Náběhový proud	0,07 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	151 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	19
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	16
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	25
Účinník λ	> 0,80
Celkové harmonické zkreslení	80 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	930 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1600 lm
Světelná účinnost	66 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4200 K / 6500 K
Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin)	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	273,00 mm
Šířka	150,00 mm
Výška	1210,00 mm
Váha výrobku	840,00 g



DECOR CIRCLE 2XPEND PL 12W
CLICKCCT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Suspended
Se světelným zdrojem	Ano

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od října 2024
BEG eligible	Ne

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	DECOR CIRCLE PEND PL CLICKCCT LEDV
	Legal information	DECOR DRUMS/CIRCLE
	Declarations of conformity	DECOR LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	DECOR LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075838628	Folding box 1	227 mm x 227 mm x 238 mm	1080.00 g	12.26 dm ³
4058075838635	Shipping box 4	475 mm x 475 mm x 260 mm	5410.00 g	58.66 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.