

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Office Line Desk Banker 7W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Banker | Stolní svítidlo stmívatelné ve 3 krocích, s funkcí nastavení teploty barev



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly
- Domácí pracovny

Výhody výrobku

- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT
- Poskytuje studené bílé světlo pro pracovní aktivity a teplé bílé světlo pro uvolněnou atmosféru
- Spínání a třístupňové stmívání prostřednictvím dotykového senzoru na podstavci svítidla
- Výkyvná hlava svítidla pro orientaci světelného zdroje podle potřeby
- Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku

Vlastnosti výrobku

- Stolní svítidlo s nadčasovým designem a otočnou hlavou svítidla
- Nastavitelná teplota chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)
- Životnost: až 25 000 h



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	7 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	39,000 mA
Náběhový proud	3.0 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	100 μs
Účinek λ	> 0,7
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	418 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	650 lm
Světelná účinnost	59 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4000 K / 6500 K
Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin)	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	112 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	121,0 mm
Šířka	310,00 mm
Výška	374,00 mm
Váha výrobku	983,00 g
Dálka vodiče	1800 mm



OFFICE LINE DESK BANKER 7W
CCT D

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	L HLINÍK AKRYLONITRIL BUTA
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	PWM
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od ledna 2025
BEG eligible	Ne

Výbava / příslušenství

- Vybaveno 1,8m kabelem a zástrčkou

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	
	Legal information	Legal insert residential luminaires
	Declarations of conformity	OFFICE LINE DESK BANKER 7WCCT D

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075842946	Folding box 1	137 mm x 247 mm x 408 mm	1208.00 g	13.81 dm³
4058075842953	Shipping box 8	564 mm x 510 mm x 435 mm	11258.00 g	125.12 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.