

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Decor Fuji 4XPendant Linear 16W 930 Black

Decor Fuji | Dekorativní svítidla vyrobená z kovu s integrovanou LED



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

### Výhody výrobku

- Geometrické tvary splňují rovnoměrné osvětlení
- Minimalistický styl se hodí do každé místnosti
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Dvě možnosti pro snadnou instalaci na stěnu (přes EU zástrčku na kabelu nebo přímou kabeláž)
- Zapnutí/vypnutí na pouzdru pro pohodlné ovládání
- Snadné upevnění

### Vlastnosti výrobku

- Materiál korpusu: kov
- Vysoce výkonná LED
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K
- Volitelný 1,5m kabel dodávaný s osazenou EU zástrčkou (pouze pro nástěnná svítidla)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon                          | 16,00 W       |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud                          | 90,000 mA     |
| Náběhový proud                           | 0,3 A         |
| Doba náběhového proudu T <sub>h50</sub>  | 1300 µs       |
| Max. počet svítidel na jistič B16        | 28            |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 26            |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 42            |
| Účinník λ                                | ≥ 0,7         |
| Celkové harmonické zkreslení             | < 70 %        |
| Třída ochrany                            | II            |
| Provozování                              | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Světelný tok                                      | 620 lm             |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 1320 lm            |
| Světelná účinnost                                 | 40 lm/W            |
| Teplota chromatičnosti                            | 3000 K             |
| Barva světla (označení)                           | Teplá bílá         |
| Index podání barev Ra                             | > 90               |
| Standardní odchylka sladění barev                 | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)                  | ≤1                 |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)       | ≤0.4               |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778          | RG1                |
| Vyzařovací úhel                                   | 115 °              |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |            |
|--------------|------------|
| Délka        | 1205,00 mm |
| Šířka        | 140,00 mm  |
| Výška        | 1500,00 mm |
| Váha výrobku | 2250,00 g  |



DECOR FUJI 4XPEND LINE 16W  
830 BK

## MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu                           | Černý              |
| Barva těla svítidla                      | Černý              |
| Výrobní materiál                         | Steel              |
| Výrobní materiál obalu                   | Polycarbonate (PC) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg             |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Rozsah okolní teploty            | -20...+40 °C            |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C            |
| Typ zapojení                     | Svorka, 2-pólová (L, N) |
| Druh ochrany                     | IP20                    |
| Stmívatelné                      | Ne                      |
| Typ montáže                      | Suspended               |
| Prostředí aplikace               | Indoor                  |
| Se světelným zdrojem             | Ano                     |

## Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKACE A NORMY

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Standardy               | CE / UKCA           |
| Omezená teplota povrchu | Ne                  |
| Vyměnitelný LED modul   | Bez možnosti výměny |

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Produktová poznámka | Dostupné od srpna 2024 |
| BEG eligible        | Ne                     |

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                                        | Název dokumentu                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|   | User Instruction / Safety Instructions | DECOR FUJI 1X/3X/4X PENDANT 830 BK |
|   | Legal information                      | DECOR FUJI                         |
|   | Declarations of conformity             | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT        |
|  | Declarations Of Conformity UKCA        | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT        |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem      |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| 4058075841864 | Folding box<br>1                | 162 mm x 302 mm x 1,263 mm      | 3002.00 g      | 61.79 dm³  |
| 4058075841871 | Shipping box<br>2               | 1,282 mm x 347 mm x 330 mm      | 7740.00 g      | 146.80 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.