

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Spot Moon 4Spot 21W 830 Black

DECOR SPOT MOON | Stropní svítidla s nastavitelnými bodovými světly

Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény



Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní vzhled a dojem
- Funkční a minimalistický design
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Řada svítidel obsahuje pět verzí s až 4 bodovými hlavami
- Nastavitelné hlavy
- Materiál korpusu: kov



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	21,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	160,000 mA
Náběhový proud	0.1505 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	260 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	85
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	53
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	85
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	66 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1120 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	2000 lm
Světelná účinnost	53 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	115 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	810,00 mm
Šířka	120,00 mm
Výška	119,00 mm
Váha výrobku	1200,00 g



DECOR SPOT MOON 4SPOT
21W 830 BK

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Steel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Počet spínacích cyklů	15000
-----------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od srpna 2024
BEG eligible	Ne

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	DECOR SPOT MOON 830 BK
	Declarations of conformity	DECOR LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	DECOR LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075841529	Folding box 1	142 mm x 172 mm x 473 mm	1441.00 g	11.55 dm ³
4058075841536	Shipping box 4	485 mm x 298 mm x 369 mm	6575.00 g	53.33 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.