

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Classic Figo Cylinder Wall Sensor E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Stojanová a nástěnná svítidla s tmavě šedým kovovým pouzdem, patičí E27 a volitelným senzorem



Oblasti použití

- Fasády budov
- Vstupní prostory
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty
- Zahrady a další venkovní plochy

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patiči E27
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Dostupné možnosti s PIR detektorem pohybu a senzorem denního světla
- Možnosti s pouzdem z nerezové oceli a hliníku
- Třída ochrany: IP44


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	116,00 mm
Šířka	165,00 mm
Výška	270,00 mm
Váha výrobku	750,00 g



ENDURA CLASSIC FIGO CYL W
SEN E27DG

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Stainless steel
Výrobní materiál obalu	Sklo
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	E27

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb / PIR
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	110 °
Rozsah detekce pohybového senzoru	0...6 m
Práh detekce senzoru denního světla	0...30 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální výkon žárovky: 20W (12W LED)
Počet svítidel	1
BEG eligible	Ne

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA CLASSIC FIGO CYL WALL E27 DG
	Legal information	Legal insert I-Outdoor
	Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA CLASSIC
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration ENDURA CLASSIC

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075834866	Folding box 1	127 mm x 182 mm x 298 mm	877.00 g	6.89 dm ³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075834873	Shipping box 4	380 mm x 270 mm x 323 mm	4145.00 g	33.14 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.