

DATOVÝ LIST PRODUKTU

PL INT 1200 V 35W 840 IP65

PANEL INTEGRATED IP65 | Vodotěsná vestavná panelová svítidla pro stropní systémy 600 x 600 mm a 1200 x 300



Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Vhodné pro zapuštěné stropní systémy s velikostí rastru 600 x 600 mm a 1200 x 300 mm

Výhody výrobku

- Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP
- Vysoký světelný výkon snižuje celkový počet panelů na instalaci
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Úspora energie díky účinnosti systému 120 lm/W
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Integrovaný driver
- Stupeň krytí: IP65
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Životnost (L80/B50): až 50 000 h (při 25 °C)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	35,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud	160,000 mA
Náběhový proud	0,16 A
Max. počet svítidel na jistič B16	18
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	15
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	24
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	4200 lm
Světelná účinnost	120 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1195,00 mm
Šířka	295,00 mm
Výška	20,00 mm
Váha výrobku	3100,00 g



PL INT 1200 V 840 IP65

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum

APLIKACE A MONTÁŽ

Druh ochrany	IP65
--------------	------

Stmívatelné	Ne
Prostředí aplikace	Indoor

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	125 mA
----------------	--------

CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Koncový zákazník
-----------------------	------------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854188336	Folding box 1	309 mm x 60 mm x 1,210 mm	3718.00 g	22.43 dm ³
4099854279713	Shipping box 2	1,230 mm x 138 mm x 338 mm	8260.00 g	57.37 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.