

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Endura Classic Figo Square Wall Sensor E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Stojanová a nástěnná svítidla s tmavě šedým kovovým pouzdrem, patičí E27 a volitelným senzorem



### Oblasti použití

- Fasády budov
- Vstupní prostory
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty
- Zahrady a další venkovní plochy

### Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patiči E27
- Snadná a rychlá instalace

### Vlastnosti výrobku

- Dostupné možnosti s PIR detektorem pohybu a senzorem denního světla
- Možnosti s pouzdrem z nerezové oceli a hliníku
- Třída ochrany: IP44


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Jmenovité napětí | 220...240 V   |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz    |
| Třída ochrany    | I             |
| Provozování      | Mains voltage |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 125,00 mm |
| Šířka        | 80,00 mm  |
| Výška        | 160,00 mm |
| Váha výrobku | 450,00 g  |



ENDURA CLASSIC FIGO SQ W  
SEN E27 DG

MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu                           | Tmavě šedý         |
| Barva těla svítidla                      | Tmavě šedý         |
| Výrobní materiál                         | Aluminum           |
| Výrobní materiál obalu                   | Polycarbonate (PC) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C               |
| Typ zapojení                             | Svorka, 3pólová (L, N, PE) |
| Druh ochrany                             | IP44                       |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03                       |
| Stmívatelné                              | Ne                         |
| Typ montáže                              | Surface                    |
| Prostředí aplikace                       | Venkovní                   |
| Se světelným zdrojem                     | Ne                         |
| Označení objímky                         | E27                        |

SENZOR

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Typ snímače                         | Světlo / Pohyb / PIR       |
| Technologie senzoru                 | Pasivní infračervený (PIR) |
| Detekční úhel senzoru               | 110 °                      |
| Rozsah detekce pohybového senzoru   | 0...5 m                    |
| Práh detekce senzoru denního světla | 10...2000 lx               |

## CERTIFIKACE A NORMY

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Standardy               | CE / UKCA |
| Omezená teplota povrchu | Ne        |

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Produktová poznámka | Maximální výkon žárovky: 20W (12W LED) |
| Počet svítidel      | 1                                      |
| BEG eligible        | Ne                                     |

## Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

## KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                                        | Název dokumentu                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | ENDURA CLASSIC FIGO SQ W SEN E27 DG |
|  | Legal information                      | Legal insert I-Outdoor              |
|  | Declarations of conformity             | CE Declaration ENDURA CLASSIC       |
|  | Declarations Of Conformity UKCA        | UKCA Declaration ENDURA CLASSIC     |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075834804 | Folding box<br>1                | 92 mm x 122 mm x 173 mm         | 505.00 g       | 1.94 dm <sup>3</sup> |

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075834811 | Shipping box<br>4               | 260 mm x 200 mm x 198 mm        | 2329.00 g      | 10.30 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.