

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Aura Table 10W 830 Touch DIM USB

Decor Aura | Dekorativní svítidla z polykarbonátu s integrovanou LED a poutavým filamentovým designem



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

Výhody výrobku

- Rovnoměrné vláknové osvětlení
- Funkce Click-DIM – stmívání pomocí nástěnného vypínače pro závěsné a stropní typy svítidel
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Minimalistický styl se hodí do každé místnosti
- Kombinované moderní stolní svítidlo s nabíjecím konektorem USB-C
- 3-kroková volba nástěnným vypínačem pro samostatné zapnutí nepřímého a přímého osvětlení (výběr kliknutím)
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: polykarbonát (PC)
- Vysoce výkonná LED



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	68,000 mA
Náběhový proud	0,07 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	150 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	95
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	80
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	128
Účinník λ	≥0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 100 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1000 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1200 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0,4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	360 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	367,00 mm
Šířka	150,00 mm
Výška	349,00 mm
Váha výrobku	680,00 g
Dálka vodiče	1.4 m



DECOR AURA TABLE 10W830
TOUCH D USB

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
-----------------------	---------------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	K dispozici od září 2024
BEG eligible	Ne

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	DECOR AURA TABLE TOUCH D USB
	Declarations of conformity	DECOR AURA SWIRL TOUCH

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075842120	Folding box 1	176 mm x 393 mm x 383 mm	1074.00 g	26.49 dm ³
4058075842137	Shipping box 2	404 mm x 364 mm x 413 mm	3028.00 g	60.73 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.