

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Filament Downlight Halo

Decor Filament Downlight | Downlighty s poutavým designem vlákna



Oblasti použití

- Použití uvnitř

Výhody výrobku

- Individuální ovládání jasu
- Obecné a směrové osvětlení (pouze verze Halo)

Vlastnosti výrobku

- Provozní režim lze snadno změnit kliknutím na nástěnný vypínač
- Filamentové kroužky lze zapnout samostatně
- Lehká instalace
- Přídavný směrový reflektor (pouze verze Halo)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	7,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	60,000 mA
Náběhový proud	6 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	300 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	37
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	37
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	120 %
Třída ochrany	II
Provozování	Electronic control gear (ECG)


Fotometrická data

Světelný tok	610 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	620 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Svítivost	610 cd
Měřená veličina blikání (Pst LM)	5
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0,4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	120 °
UGR longitudinal	15

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	166,00 mm
Výška	68,00 mm
Váha výrobku	500,00 g

Dálka vodiče	120 mm
--------------	--------



DECOR FIL DL HALO

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Aluminum
Barva těla svítidla	Aluminum
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 2-pólová
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Prostředí aplikace	Indoor
Montážní průměr	145 mm
Montážní hloubka	180 mm
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	85 mA
----------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	empty
BEG eligible	Ne

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Svítidla nejsou vhodná pro pokrytí tepelně izolačním materiálem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	DECOR FILAMENT DL
	Declarations of conformity	CE Declaration Decor Filament Downlight

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075832954	Folding box 1	208 mm x 208 mm x 112 mm	673.00 g	4.85 dm³
4058075832961	Shipping box 8	434 mm x 434 mm x 262 mm	6270.00 g	49.35 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.