

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Hybrid Transformator Black

Endura Hybrid Components | Komponenty pro hybridní svítidla



Oblasti použití

- Zahrady a další venkovní plochy
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Schopný využívat jak solární energii, tak energii z elektrické sítě
- Snadná instalace a elektrické připojení bez nářadí bez odborných znalostí, nezávislé na napájení
- 12V stejnosměrné napětí pro nejvyšší bezpečnost lidí a zvířat
- Dostupné typy produktů pro různé případy použití

Vlastnosti výrobku

- Maximální připojená zátěž na solární panel = 24W
- Krytí připojovacích zástrček IP67
- Když je svítidlo připojeno k elektrické síti tak se automaticky přepne na síťový proud, jakmile se vybije baterie solárního panelu

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Síťová frekvence	50/60 Hz
Provozování	Mains voltage

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	149 mm
Šířka	50 mm
Výška	39,0 mm
Váha výrobku	450,00 g
Dálka vodiče	2000 mm

ENDURA HYBRID
TRANSFORMATOR

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	černá
Výrobní materiál	Plast

APLIKACE A MONTÁŽ

Typ zapojení	Rychlokonektor
Druh ochrany	IP44
Se světelným zdrojem	Ne

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

Bezpečnostní informace

- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA HYBRID TRANSFORMATOR BK
	Addon Technical Information	Hybrid assembly in 3 steps EN
	Addon Technical Information	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
	Legal information	ENDURA HYBRID COMPONENTS
	Declarations of conformity	CE Declaration Endura Hybrid Transformer

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075834408	Folding box 1	112 mm x 192 mm x 53 mm	497.00 g	1.14 dm³
4058075834415	Shipping box 8	240 mm x 210 mm x 237 mm	4308.00 g	11.94 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.