

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DR DS-P- 30/220-240/700 PL FLEX 600

PANEL FLEX DRIVER | Konstantní proud



Oblasti použití

- Vhodné pro PANEL FLEX 30 W / 32 W

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita díky nastavitelným výstupním proudům pomocí spínače na driveru
- Díky omezenému míhání je možné dosáhnout vysoké kvality světla a také dobrého vizuálního komfortu
- Vysoká účinnost a spolehlivost
- 7 let záruka

Vlastnosti výrobku

- K dispozici v provedení 30 W, 32 W
- Třída ochrany: II
- Stupeň krytí: IP20
- Napájecí napětí: 220...240 V
- Pracovní frekvence: 0/50/60 Hz
- Vhodné pro nouzové instalace s centrální baterií podle EN 60598-2-22


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	30,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	0/50/60 Hz
Jmenovitý proud	750 mA
Náběhový proud	11.1 A
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 15 %
Třída ochrany	II
Rozhraní pro stmívání	Nestmívatelné

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	125,00 mm
Šířka	60,00 mm
Výška	30,00 mm
Váha výrobku	105,00 g



DR DS-P PL FLEX

MATERIÁLY A BARVY

Výrobní materiál	Plast
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+50 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne

PŘEDŘADNÍK

Jmenovitý výstupní proud	700 mA
Střední doba života předřadníku	100000 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standards	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
-----------	--

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od června 2024
BEG eligible	Ne

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	DR DS-P PL FLEX
	Legal information	DR DS-SENS- SF FL
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	Driver PL FLEX

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075843684	Folding box 1	82 mm x 34 mm x 182 mm	154.00 g	0.51 dm³
4058075843820	Shipping box 20	427 mm x 157 mm x 217 mm	3438.00 g	14.55 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.