

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Style Solar Wall Oxford Dark Gray

Endura Style Solar Wall | Solární svítidla pro snadnou nástěnnou instalaci s tmavě šedým pouzdem z nerezové oceli



Oblasti použití

- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace, nezávislá na napájení
- Udržitelná energie
- Vysokokapacitní dobíjecí baterie

Vlastnosti výrobku

- Nerezové pouzdro
- Nepřímé osvětlení
- Třída ochrany: IP44

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,50 W
Jmenovité napětí	2,4 V
Jmenovitý proud	210,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	50 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	80 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	81,00 mm
Šířka	115,00 mm
Výška	115,00 mm
Váha výrobku	350,00 g



ENDURA STYLE SOLAR OXFORD
WALL DG

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Stainless steel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavicí smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	Ni-MH
Velikost baterie	AA
Počet baterií	2
Doba nabíjení baterie	8 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE SOLAR QUADRO_QXFORD
	Legal information	Solar not dimmable
	Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA STYLE
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declarations ENDURA STYLE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075834781	Folding box 1	92 mm x 127 mm x 133 mm	398.00 g	1.55 dm³
4058075834798	Shipping box 6	290 mm x 270 mm x 158 mm	2786.00 g	12.37 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.